

単位:mm

₩NS

₩NS

D d t R L1 L2 (kg) 数重 400 100 8.5 200 250 340 19.5 400 100 8.5 110 165 265 17.0 450 100 8.5 200 250 365 20.0 450 100 8.5 110 165 285 17.4 500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5						单位:		
D d t R L1 L2 (kg) 400 100 8.5 200 250 340 19.5 400 100 8.5 110 165 265 17.0 450 100 8.5 200 250 365 20.0 450 100 8.5 110 165 285 17.4 500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5	呼で	び径	管厚		各部寸法	重量	数量	
400 100 8.5 110 165 265 17.0 450 100 8.5 200 250 365 20.0 450 100 8.5 110 165 285 17.4 500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5	D	d	t	R	L1	L2	(kg)	双里
450 100 8.5 200 250 365 20.0 450 100 8.5 110 165 285 17.4 500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5	400	100	8.5	200	250	340	19.5	
450 100 8.5 110 165 285 17.4 500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5	400	100	8.5	110	165	265	17.0	
500 100 8.5 200 250 390 20.5 600 100 8.5 200 250 435 21.5	450	100	8.5	200	250	365	20.0	
600 100 8.5 200 250 435 21.5	450	100	8.5	110	165	285	17.4	
	500	100	8.5	200	250	390	20.5	
	600	100	8.5	200	250	435	21.5	
700 150 9.0 200 250 475 32.9	700	150	9.0	200	250	475	32.9	
800 150 9.0 200 250 535 34.9	800	150	9.0	200	250	535	34.9	

涂	塗装	内面	JWWA G 112			+8	フランジ	JWWA G 114		GF-	-RF 7.5k	
坐表		外面	合成樹脂塗装 JWWA K 139				規 格					
承	承機確和作和											
認			認	泉	成	泉	材 質	FCD(420-10)	尺 度	FREE	図法	第三図法
4	◇№ 株式会社 村瀬鉄工所 図面 フランジ形 仕切弁副管B1号(形式2)											