


単位:mm

							<u> </u>	
呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量	
D	Т	R	L1	L2		(kg)	双里	
75	8.0	70	40	300	340	12.3		
100	8.0	95	50	310	360	16.0		
150	8.5	145	50	320	370	25.1		
200	9.5	195	60	350	410	35.9		
250	10.5	240	60	350	410	46.6		

本装 内面 JWWA G 112 外面耐食塗装 JWWA G 121							規格	受口 挿口		VA G 121 VA G 121	GX GX	
承認		些 公	確 認	和泉	作成	和泉	材質	FCD (420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4												



単位:mm

呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量	
D	Т	R	L1	L2		(kg)	奴里	
300	10.5	230	60	340	400	63.4		
350	11.0	280	65	345	410	75.9		
400	12.0	335	70	350	420	93.4		

<u></u>	塗装 内面 JWWA G 112 外面耐食塗装 JWWA G 121					規 格	受口 挿口		NA G 121 NA G 121	GX GX		
承認		些 谷	確認	和泉	作成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4	★式会社 村瀬鉄工所											