


単位:mm

							<u>v </u>
呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量
D	Т	R	L1	L2		(kg)	双里
75	8.0	70	70	330	397	13.2	
100	8.0	95	80	340	416	17.1	
150	8.5	145	100	370	464	28.0	
200	9.5	195	120	410	522	40.9	
250	10.5	240	140	430	560	55.9	

塗装	内面	JWWA G 112				規	受口	JWWA G 121		GX形	
	外面	M面耐食塗装 JWWA G 121					挿口	JWWA G 121		GX	形
_ ===	货	確認	和泉	作 成	和泉	材 質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
★ 株式会社 村瀬鉄工所 ^{図面} GX形 曲管 45°											



単位:mm

呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量
D	Т	R	L1	L2		(kg)	奴里
300	10.5	230	130	440	560	75.2	
350	11.0	280	155	460	603	93.2	
400	12.0	335	175	480	641	118	

	塗装 内面 JWWA G 112 外面耐食塗装 JWWA G 121						規 格	受口 挿口		NA G 121 NA G 121	GX GX	
承認		货	確認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4	◆ 株式会社 村瀬鉄工所 図面 GX形 曲管 45°											