


単位:mm

							<u>v IIIIII</u>
呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量
D	Т	R	L1	L2		(kg)	奴里
75	8.0	70	40	300	340	12.3	
100	8.0	95	50	310	360	16.0	
150	8.5	145	50	320	370	25.1	
200	9.5	195	60	350	410	35.9	
250	10.5	240	60	350	410	46.6	

内面					規	受口	JWWA G 121		GX形			
¥	- AX	外面耐食塗装 JWWA G 121					格	挿口	JWWA G 121		GX形	
承認	(\frac{\frac{1}{2}}{2}	失 全	確 認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4	★ 株式会社 村瀬鉄工所 図面 GX形 曲管 5 5/8°											



単位:mm

<u></u>									
呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量		
D	Т	R	R L1 L2			(kg)	奴里		
300	10.5	230	50	325	375	61.5			
350	11.0	280	50	330	380	73.2			
400	12.0	335	55	335	390	90.0			

承 (渋	確	和	作	和	材		尺		図	
李						規 格	挿口	JW	WA G 121	GX	形
内面 JWWA G 112					#8	受口	JWWA G 121		GX形		