


単位:mm

_					<u> </u>			
L	呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量
	D	Τ	R	L1	L2		(kg)	双里
	75	5 8.0		110	370	450	14.0	
	100	8.0	95	130	390	479	18.4	
	150	8.5	145	180	450	568	31.2	
Ī	200	9.5	195	230	520	666	47.4	
	250	10.5	240	280	570	747	67.4	

涂	内面 エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112					規	受口	JWWA G 121		GX形		
		外面	外面耐食塗装 JWWA G 121				格	挿口	JWWA G 121		GX	形
承 認	後谷		確認	和泉	<u> </u>		材 質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
4	▲ 株式会社 村瀬鉄工所							GX形 I	曲管	90°		



単位:mm

呼び径	管厚		各部寸法		管心長	重量	数量		
D	Т	R L1 L2			(kg)	奴里			
300	10.5	230	265	550	716	86.7			
350	11.0	280	320	600	800	111			
400	12.0	335	375	660	891	146			

全 址	内面 エポキシ樹脂粉体塗装 少数 JWWA G 112					規	受口	JWWA G 121		GX形	
坐衣	外面	外面耐食塗装 JWWA G 121			格	挿口	JWWA G 121		GX形		
承 認	渋谷	確認	和泉	作 成	和泉	材質	FCD(420-10)	尺度	FREE	図法	第三図法
	→ 株:	式会	会社 村	瀬	鉄工所	図面 名称	GX形(曲管	90°		