

単位:mm

| | | | | | 各部寸法 | | | | | | |
|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|------|----|--|--|
| 呼で | び径 | 管 | 厚 | | 重量 | 数量 | | | | | |
| D | d | Τ | t | В | Н | I | L | (kg) | 双里 | | |
| 400 | 100 | 14.0 | 10.0 | 230 | 230 | 320 | 460 | 122 | | | |
| 450 | 100 | 14.5 | 10.0 | 240 | 240 | 340 | 480 | 147 | | | |
| 500 | 100 | 15.0 | 10.0 | 250 | 250 | 360 | 500 | 171 | | | |
| 600 | 100 | 16.0 | 11.0 | 280 | 280 | 440 | 560 | 228 | | | |

| 本装 内面 JWWA G 112 今成樹脂塗装 JWWA K 139 | | | | | 規格 | 受口 フランジ | | NA G 114 NA G 114 | K形 RF | 7.5k | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----|----|----|------------|----|----------------------|----------|------|----|------|
| 承認 | (\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} | 共 | 確認 | 和泉 | 作成 | 和泉 | 材質 | FCD (420-10) | 尺度 | FREE | 図法 | 第三図法 |
| ★ 株式会社 村瀬鉄工所 図面 K形 仕切弁副管A1号(形式1) | | | | | | | | | | | | |